

■ Features 特長

● Contact Form 接点構成	AB35S: 1a	AC35S: 2a
● Load Voltage 負荷電圧	80V Max.	
● Operation LED Current 動作LED電流	3.0mA Max.	
● Load Current 負荷電流	80mA Max.	70mA Max.
● On-Resistance オン抵抗	30Ω Max.	
● Output Capacitance 出力間容量	6pF Typ.	
● Low Off-State Leakage Current 低開路時漏れ電流	10nA Max.	

■ Part Identification 品名構成

SOP Type SOP タイプ			Quantity 包装数量
Stick スティック包装	Tape & Reel テーピング包装		Stick スティック包装 100個 Tape テーピング包装 1000個
	Feed direction: Pin No. 3,4 引き出し方向: 3,4番端子	Feed direction: Pin No. 1,2 引き出し方向: 1,2番端子	
AB35S	AB35S-R1	AB35S-R2	
Stick スティック包装	Tape & Reel テーピング包装		Stick スティック包装 50個 Tape テーピング包装 1000個
	Feed direction: Pin No. 5,6,7,8 引き出し方向: 5,6,7,8番端子	Feed direction: Pin No. 1,2,3,4 引き出し方向: 1,2,3,4番端子	
AC35S	AC35S-R1	AC35S-R2	

■ Dimensions 外形寸法図 (Unit 単位: mm) & Terminal Identification 回路結線図

AB35S dimensions 外形寸法図	Terminal Identification 回路結線図
	<p>1: Anode アノード (LED) 2: Cathode カソード (LED) 3,4: Drain ドレイン (MOS FET)</p>
AC35S dimensions 外形寸法図	Terminal Identification 回路結線図
	<p>1,3: Anode アノード (LED) 2,4: Cathode カソード (LED) 5,6,7,8: Drain ドレイン (MOS FET)</p>

■ Absolute Maximum Ratings 絶対最大定格 (Ambient Temperature 周囲温度 : 25°C)

Item 項目		Symbol 記号	Value 規格値
Input 入力	Continuous LED Current 繰り返しLED順電流	I _F	50mA
	Peak LED Current ピークLED電流 (f=100Hz, duty=1%)	I _{FP}	500mA
	LED Reverse Voltage LED逆電圧	V _R	5V
	Input Power Dissipation 許容損失	P _{In}	75mW
Output 出力	Load Voltage 負荷電圧	V _L	80V(AC peak or DC)
	Load Current 負荷電流	I _L	80mA(1ch) 70mA(2ch)
	Peak Load Current ピーク負荷電流 (1ms, 1shot)	I _{Peak}	0.3A
	Output Power Dissipation 出力損失	P _{Out}	200mW(1ch) 400mW(2ch)
Total Power Dissipation 全損失		P _T	225mW(1ch) 450mW(2ch)
I/O Breakdown Voltage 入出力間絶縁耐圧		V _{I/O}	1500Vrms
Operating Temperature 使用周囲温度		T _{Opr}	-40°C ~ +85°C
Storage Temperature 保存周囲温度		T _{Stg}	-40°C ~ +100°C

■ Electrical Specifications 電気的特性 (Ambient Temperature 周囲温度 : 25°C)

Item 項目		Symbol 記号	MIN.	TYP.	MAX.	Units 単位	Conditions 測定条件
Input 入力	LED Forward Voltage LED順方向電圧	V _F	1.0		1.5	V	I _F = 10mA
	Operation LED Current 動作LED電流	I _{F On}		0.5	3.0	mA	
	Recovery LED Voltage 復帰LED電圧	V _{F Off}	0.5			V	
Output 出力	On-Resistance オン抵抗 Drain to Drain ドレインードレイン間	R _{On}		20	30	Ω	I _F = 5mA, I _L = Rating Time to flow is within 1sec. 通電時間1秒以内
	Off-State Leakage Current 開路時漏れ電流	I _{Leak}			10	nA	V _L = 80V
	Output Capacitance 出力間容量	C _{Out}		6.0		pF	V _L = 0V, f = 1MHz
Transmission 伝達	Turn-On Time 動作時間	T _{On}		0.02	0.5	ms	I _F = 5mA, I _L = Rating
	Turn-Off Time 復帰時間	T _{Off}		0.05	0.2	ms	
Coupled 結合	I/O Insulation Resistance 入出力間絶縁抵抗	R _{I/O}	10 ⁹			Ω	
	I/O Capacitance 入出力間容量	C _{I/O}		0.8		pF	f = 1MHz