

超小型2ブレークタイプ (2B リードリレー)

■ 品目構成・特長

● HFSS-2B-05Q

コイル電圧：5V

2ブレーク接点

- ノーマリーブレイク使用で低消費電力に貢献します。
- 寿命：2億回



■ 性能

仕様	項目	規格
接点仕様	接点構成	2B (ブレーク)
	接点定格	10W
	最大開閉電圧	DC180V
	最大開閉電流	0.5A
	最大通電電流	1.5A
	接触抵抗	150mΩ
電氣的仕様	耐電圧	接点間：DC200V 接点-導体間：DC200V (1分間)
	絶縁抵抗	1×10 ¹¹ Ω MIN. (DC,100V, 常温・常湿)
	静電容量	接点間 0.5pF MAX
	熱起電力	40μV TYP.
	動作時間	ハウンズ時間含む 0.2msec MAX. (定格電圧印加時)
	復帰時間	0.5msec MAX. (定格電圧印加時)
機械的仕様	振動	20G (0~2kHz, 1.5mm)
	衝撃	30G (11msec, 半波正弦波)
環境	使用周囲温度	-40~+85℃
寿命	機械的	2×10 ⁸ 回 MIN.
	電氣的	-

■ コイル仕様

品名	定格電圧 DC,±10%(V)	コイル抵抗 ±10%(Ω)at20℃	定格電流 (mA)	感動電圧 MAX.(V)at20℃
HFSS-2B-05Q	5	150	33.3	4.0

■ 外観寸法・結線図 (単位mm)

外形寸法	結線図
1番ピン表示 OKITA MAX 17.7 MAX 7-0.45φ 12.7 2.54 ±0.2 ±0.1 MAX 7.6 MAX 2.54 2.54 ±0.1 ±0.1 1 2 (+) 3 4 5 6 (-) G 重量 約2.0gr TOP VIEW (+) 3 6 (-) 2 5 1 4 G 1-4...CONTACT (N. C) 2-5...CONTACT (N. C) 3 (+) -6 (-) ...COIL (RΩ) G...GUARD (静電シールド)	